



FUNDO FIXADOR ACRÍLICO À BASE DE AGUA
A19

Código do artigo: 162 0001



Descrição

Fundo fixador de grande poder de penetração para isolar superfícies que apresentem um estado muito poroso, pulverulentos, gessos, escayolas, etc.

Facilita a aderência das tintas ao suporte e evita variações no aspecto do acabamento por diferenças de absorção.

Dados Técnicos

Natureza: Acrílica pura

Cor: Ligeiramente esbranquiçado

Densidade: 1,03 1,07 Kg/l

Rendimento: 6-10 m²/l variável segundo a porosidade da superfície

Secagem, 23°C 60% HR: 1 hora

Repintado a 23°C 60% HR: 4 horas

Aplicação: Trincha, Rolo e Pistola

Diluição: 400 %

Diluyente: Água

Limpeza utensílios: Água

Condições de Aplicação, HR < 80%: +5°C - +35°C

Frase COV: 2004/42/IIA (h) (50/30) Máx. COVs. 29g/l

Embalagens de: 5l e 1 l

Variações de temperatura, humidade, espessura ou segundo o tipo de suporte, etc., podem ocasionar alterações na secagem, rendimento, etc.

Modo de Utilização

Recomendações Gerais: Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes. Sobre superfícies em mau estado, reparar todas as zonas afectadas, eliminando todo o material que não esteja bem aderente e consistente, limpando toda a sujidade e pó que possam ter. Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0°C.

Não aplicar a:

Temperatura inferior a 7°C.
Com humidade relativa superior ou igual a 80%.
Com previsão de chuva nas próximas horas.

Precauções

Antes de utilizar deve ler atentamente a etiqueta da embalagem. Para mais informações consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição 08/2012

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a factores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

