

Para Interior e Exterior

PRIMÁRIO FIXADOR HIDRO-ARMADURA

020-0205

DESCRIÇÃO	Primário incolor baseado num copolímero especial de Hydro PLIOLITE*, especialmente aconselhado como aglutinador de superfícies.
UTILIZAÇÃO	Em interiores e exteriores, sobre substratos friáveis e revestimentos pulverulentos.
PROPRIEDADES	Regulariza a absorção do substrato. Muito boa consolidação de substratos friáveis e pulverulentos, promovendo a adesão da tinta de acabamento. Protege as tintas de acabamento das substâncias alcalinas presentes no substrato, dificultando o aparecimento de eflorescências.
COR(ES)	Incolor.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Viscosidade de aprovação: 67 - 73 KU/25°C Densidade: 0.96 - 1.02 Ponto de Inflamação: Não inflamável Teor de Sólidos: 11 +/- 1 % COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/h): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 29 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	As superfícies devem estar bem secas e isentas de poeiras, gorduras, etc.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Trincha Diluição e nº de demãos: 1 demão diluída 1:1 a 1:2 com água Tempo de secagem ao tacto: 1 - 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C Tempo para aplicação do acabamento: Aguardar cerca de 4 - 6 horas, antes de aplicar a 1ª demão do acabamento Lavagem da ferramenta: Com água
RENDIMENTO	10 - 15 m ² /litro/demão
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Todos os tipos de tinta de base aquosa.
FORMATO(S)	3/4, 4 e 15 Litros
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	2 anos, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's. * Marca Registada pela Eliokem
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

29-09-2008 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES