

FICHA DE DADOS TÉCNICOS

O 009 - Data BETA PLAST- PRIMÁRIO PARA PLÁSTICOS

ACRILAC

Produto: Primário de aderência a plásticos Beta Plast

Versão nº 1 | Data da revisão: 09/03/2009 |

| Data de impressão 24-04-2014

| Página: 1/1

1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/PREPARAÇÃO E DA SOCIEDADE/EMPRESA

Informações sobre o produto

-Nome comercial do produto: Primário Beta Plast

-Uso específico: Primário pronto aplicar de aderência a plásticos

Fabricante, importador, fornecedor

-Produtor/:

BETA COLOR

-Rua/Postal:

Via Monte Sabotini 71

-Caixa Postal/Postal/Cidade:

20099 Sesto San Giovanni – MI - Italy

-Telefone:

+

-Telefax:

-Número de telefone de emergência:

0039022426193

Descrição geral: Dispersão acrílica incolor. Primário de aderência a plásticos universal monocomponente. Pronto a aplicar. Primário ideal para todos os tipos de plásticos mais usados na indústria automível. As suas extraordinárias propriedades adesivas, elevada elasticidade e facilidade de aplicação fazem deste primário um excelente promotor de adesão para todos os tipos os sistemas de pintura.

Características técnicas e modo de aplicação:

Produto pronto a aplicar.

Ver as correspondentes fichas do produto.

Fechar a lata após o uso .

Proteger da humidade.

Limpeza:

Limpar e desengordurar a superfície com desengordurante Beta 1000 SiliconStop.

Instruções de utilização:

Pistola de aplicação: Bico 1.4 até 1.7 mm
Pressão 3.5/4 bar

Aplicar primário enchedor 2k após 15 minutos a 20°C.

Conservar em ambiente fresco e seco

Apresentação :

Caixas de 12 latas de 1 litro.